



Homologación conforme a las normas C.E.

2000

| | | |
|--|--|-------------|
| Características | Eslora total | 6,64 m |
| | Eslora de casco | 6,20 m |
| | Eslora de flotación | 6,16 m |
| | Manga máxima | 2,55 m |
| | Desplazamiento | 1250 kg |
| | Orza abatible tratada epoxi con orza poliéster totalmente abatible en el casco, un bloqueador simple en la bañera para izarla | 0,30-1,60 m |
| | Peso orza | 360 kg |
| | Categoría CE | C 5 |
| | Arquitecto | O. Petit |
| Agua depósito flexible bajo asiento salón (para SUN 2000 el depósito de agua está incluido en la versión confort) | 35 L * | |

| | | |
|-------|---|---------------------|
| Velas | Mayor poliéster, 2 rizos automáticos | 14,1 m ² |
| | Génova enrollable 100% poliéster | 9 m ² |
| | Spi asimétrico para tangón retráctil (opción) | 32 m ² |
| | Superficie vélica total para mástil y velas estándar | 23,1 m ² |

| | | |
|-----------|--|---|
| Maniobras | Winches 2 x Harken 8 para génova y drizas | ■ |
| | Manivelas de winche | ■ |
| | Aparejo de Mayor con anclaje en la bañera, amovible | ■ |
| | Jarcia de spi asimétrico con tangón retráctil driza, 2 escotas, amura, 4 poleas | □ |

| | | |
|--|---|---|
| Mástil y Jarcia | Mástil clásico aluminio con 1 piso de crucetas colocado en la cubierta | ■ |
| | Kit arboladura pie de mástil abatible con aparejo para levantar el mástil | □ |
| | Jarcia fija inox | ■ |
| | Baquestay ajustable con aparejo sobre patas de oca | ■ |
| | Enrollador de génova Facnor® en la cubierta con boza de enrollador llevado a bañera | ■ |
| | Jarcia de labor driza de Mayor, driza de génova, escota de Mayor, escotas de génova en poliéster | ■ |
| | Contra con aparejo | ■ |
| Funda de mayor en Sunbrella® Captain Navy | □ | |

■ Estándar □ Opción - No disponible * Versión confort

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Bañera & Cubierta | Pasamanos teca sobre capó de bañera | ■ |
| | Cofres de bañera 2 cofres laterales | ■ |
| | Mesa de bañera con pie aluminio amovible – misma mesa que la mesa en el salón | * |
| | Caña de timón barnizada con stick | ■ |
| | Timón izable en faldón de popa | ■ |
| | Bañera autovaciante | ■ |
| | Soporte motor fuera borda | ■ |
| | Escalera de baño abatible sobre espejo de popa | ■ |
| | Estuche para manivela | ■ |
| Pozo de cadena | ■ | |

| | | |
|--|---|---|
| Herraje de cubierta | Balcón proa y popa inox | ■ |
| | Herrajes de proa con roldana | ■ |
| | Guardamancebos 1 piso de guardamancebos inox forrados PVC, candeleros en inox | ■ |
| | Regala aluminio con tiras de teca | ■ |
| | Cornamusas de amarre 4 x cornamusas inox | ■ |
| | Kit fondeo ancla plana 10 kg con 15 metros de cadena de 8mm y 23 metros de cabo de 14 mm | □ |
| | Kit amarre 4 x defensas y 4 x amarres | □ |
| Fijaciones exteriores del capó de la bajada en teca | ■ | |

| | | |
|--|---|------|
| Técnica y opciones Maneja: Fontanero: Circuito eléctrico: Construcción | Cubierta en gelcoat beige cubierta en inyección Prisma Process® | ■ |
| | Casco en gelcoat beige estratificado en fibra de vidrio monolítica | ■ |
| | Estructura contramolde integral | ■ |
| | Plafones empotrados en latón cromado | * |
| | Batería 70 Ah para pack doméstico | * |
| | Bomba manual en el salón | * |
| | WC químico | □ |
| | Potencia fuera borda aconsejada (motor no disponible en opción) | 6 CV |

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| Interiores | Acondicionamientos en escotillas barnizadas anti UV con molduras de madera maciza | ■ |
| | Pisos estratificados | * |
| | Cama proa | 1,90 m / 1,40 m |
| | 2 camas simples | ■ |
| | Cofres bajo camas | ■ |
| | Forro casco en tejido claro | ■ |
| | Cama popa | 2 x 2,00 m / 0,88 m |
| | 2 camas simples bajo la bañera | ■ |
| | Forro casco en tejido claro con estantería de madera | ■ |
| | Cuarto de aseo acceso por el salón con fregadero y mueble para estiba | ■ |
| | Portillos practicables de cada lado del tambucho | ■ |
| | Escotilla de cubierta practicable circular, practicable hacia la proa | * |
| | Salón con asientos y espacio para estiba | ■ |
| | Mesa de salón amovible – uso posible en mesa de bañera | * |
| | Puntal inox | ■ |
| | Colchoneta para transformar salón en cama doble | ■ |
| | Bajada con puerta de entrada amovible en starboard con rejillas de aireación | ■ |
| | Capó de bajada en poliéster | ■ |
| | Cocina 1 fuego | * |
| | Nevera portátil 25L | □ |
| | Altura máxima | |
| | Bajada | 1,28 m |
| | Salón | 1,28 m |
| Cocina | 1,22 m | |

■ Estándar □ Opción - No disponible * Versión confort



JEANNEAU

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

